

Hoja de datos del producto NSYSFSPLMG

Características



Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Thalassa |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de montaje |
| Tipo de producto o componente | Pilar de soporte |
| Application | Multiuso |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Ubicación de montaje | En el suelo |
| Compatibilidad de gama | Thalassa PLM |
| Composición del dispositivo | Elementos de fijación 1 pilar de soporte 1 estructura del suelo |

Complementario

| | |
|------------------|--|
| Material | Pilar de soporte, estado 1 poliéster cargado con fibra de vidrio Estructura del suelo, estado 1 acero |
| Color | Pilar de soporte, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Modo de fijación | Mediante elemento de fijación |
| Altura | 800 mm |
| Anchura | En la base, estado 1 405 mm En la parte superior, estado 1 355 mm |
| Profundidad | En la base, estado 1 200 mm En la parte superior, estado 1 165 mm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |