

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Resistencia de calefactor aislada 50W - 110...250V

NSYCR50WU2C

### Principal

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Gama                                    | ClimaSys                         |
| Nombre del producto                     | ClimaSys CU                      |
| Tipo de producto o componente           | Calefactor de resistencia        |
| Rango de potencia                       | 50 W                             |
| Tensión de entrada                      | 110...250 V AC 50/60 Hz          |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 4 terminales de tornillo 2,5 mm² |

### Complementos

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición de funcionamiento      | Vertical                                                                                                                  |
| Temperatura ambiente de trabajo | -40...70 °C                                                                                                               |
| Grado de protección IP          | IP20                                                                                                                      |
| Clase de aislamiento eléctrico  | Clase II                                                                                                                  |
| Certificaciones de producto     | UL<br>VDE                                                                                                                 |
| Material                        | Cuerpo aluminio extruído<br>Cubrebornes plástico                                                                          |
| Altura                          | Externa 110 mm                                                                                                            |
| Anchura                         | Externa 60 mm                                                                                                             |
| Profundidad                     | Externa 90 mm                                                                                                             |
| Condiciones de uso              | Necesita protección eléctrica<br>Armario de aire sellado<br>Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico |
| Fijación                        | Por clips                                                                                                                 |
| Soporte de montaje              | Carril DIN de 35 mm                                                                                                       |

### Unidades de embalaje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Package 1 Length             | 12,8 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Width              | 10,4 cm |
| Package 1 Height             | 7,1 cm  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 1 Weight | 336,0 g |
|------------------|---------|

Oferta sustentable

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|