

Hoja de datos del producto NSYCCOTHD

Características



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CC
Tipo de producto o componente	Termostato doble
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	1 NA/NC
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W CC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo, estado 1 68 mm
Anchura	Externo, estado 1 56 mm
Profundidad	Externo, estado 1 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	Montante vertical Spacial En placa de montaje Carril DIN de 35 mm Traviesas
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de protección IP	IP20
Bisagra kit	7 %
Número de salidas	1 función de calefacción 1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UL

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------