

Hoja de datos del producto

Características

NSYCTL300DLA

Material aislante de panel frontal plano para
módulos DLA24

Principal

Gama	Thalassa
Categoría de accesorios / repuestos	Accesario del recinto
Tipo de Producto o Componente	Placa de cubierta
Anwendung	Aplicación de distribución modular
Rango de compatibilidad	Thalassa (Thalassa PLM)
Nominal dimensions of the housing	-
Ubicación de Montaje	En chasis DLA
Composición del dispositivo	2 panel

Complementario

Material	Aislante autoextinguible
Color	Gris (RAL 7032)
Modo de fijación	Cortado
Tipo de Tapa Frontal	Plano
Alto	Nominal: 150 mm 146 mm
Anchura	Nominal: 300 mm 256 mm

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.