

Hoja de datos del producto

Características

NSYS3X6625

Spacial S3X inoxidable 304L, acabado Scotch Brite®, Al 600 x An 600 x L 250mm



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3XEX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	600 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montaje mural
Composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre puerta 2 perfil vertical perforado puerta

Opcionales

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal 1
Apertura de puerta	Reversible 120 °
Tipo de cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta acero inoxidable 304L Cierre zamak Bisagra acero inoxidable
Acabado de superficie	Cuerpo y puerta cepillado Scotch-Brite® Cierre cromado
Peso del producto	13.902 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	UL 508 tipo A CAN/CSA 22
Grado de protección IP	IP66 IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 IEC 62262
Características ambientales	Corrosivo Higiene específica

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26.5 cm
Paquete 1 Ancho	61.0 cm
Paquete 1 Longitud	61.5 cm
Paquete 1 Peso	13.902 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL

Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	198.0 cm
Paquete 2 Ancho	100.0 cm
Paquete 2 Longitud	122.0 cm
Paquete 2 Peso	271.0 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------