

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Armario mural SPACIAL S3X-acero inoxidable 304L - IP66-600x400x200mm

NSYS3X6420

### Principal

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                   | Spacial                                                                                           |
| Nombre del Producto    | Spacial S3XEX                                                                                     |
| Enclosure type         | Multiuso                                                                                          |
| Category               | Armario compacto                                                                                  |
| Nominal height         | 600 mm                                                                                            |
| Nominal width          | 400 mm                                                                                            |
| Nominal depth          | 200 mm                                                                                            |
| Product installation   | Montaje mural                                                                                     |
| Composición de equipos | 1 cuerpo<br>1 puerta<br>2 cierre, estado 1 puerta<br>2 perfil vertical perforado, estado 1 puerta |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cuerpo                     | Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz<br>Carril frontal con forma de canalón                    |
| Tipo de Puerta                     | Con puerta                                                                                                      |
| Número de puertas                  | Cara frontal, estado 1 1 puertas                                                                                |
| Apertura de puerta                 | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                              |
| Tipo de Cierre                     | Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm                                                                         |
| Descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje                                                                                            |
| Tipo de placa pasacables           | Sin placa pasacables                                                                                            |
| Accesibilidad para funcionamiento  | Parte frontal                                                                                                   |
| Piezas extraíbles                  | Puerta mediante bisagras                                                                                        |
| Material                           | Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L<br>Cierre, estado 1 zamak<br>Bisagra, estado 1 acero inoxidable |
| Acabado de superficie              | Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite®<br>Cierre, estado 1 cromado                                   |
| Peso del producto                  | 9,446 kg                                                                                                        |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Normas                      | IEC 62208                       |
| Certificaciones de Producto | UL 508 tipo A<br>CAN/CSA 22     |
| Grado de protección IP      | IP66 acorde a IEC 60529         |
| Grado de protección IK      | IK10 acorde a IEC 62262         |
| Características ambientales | Higiene específica<br>Corrosivo |

Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 21,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 41,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 61,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 9,446 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 30       |
| Paquete 2 Altura                   | 198,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 307,0 kg |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                   |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>       |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                                                                                                       |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Reemplazo(s) recomendado(s)