

Hoja de datos del producto

Características

NSYPLM86

wall-mounting enclosure polyester monobloc
IP66 H847xW636xD300mm

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto del Dispositivo	PLM
Tipo de caja	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal	847 mm
Anchura nominal	636 mm
Profundidad nominal	300 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
Composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cierres	2
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7032)
Normas	Clasificación NEMA 13 IEC 62208 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de Producto	UL

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Garantía contractual

Período de garantía	18 months
---------------------	-----------