

Hoja de datos del producto

Características

NSYSFPN20780G

Armario eléctrico modular montado en suelo,
Prismaset HD, acero descarbonizado, 2.000 x
700 x 800 mm, IP55



Principal

Gama	PrismaSeT
Alcance ampliado	PrismaSeT HD
Aplicación	Distribución eléctrica de bajo voltaje
Tipo de Producto o Componente	Recinto adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Ancho nominal de la caja	700 mm
Profundidad nominal del recinto	800 mm
Montaje de Armario	De suelo
Composición del dispositivo	1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con mango: puerta 1 panel posterior 1 techo: puerta 2 adaptador vertical 2 intermedia derecha

Complementario

Tipo de estructura	Montantes verticales unidos con marcos superior e inferior Formado de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm Paneles y puertas integrados en la estructura
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de puerta	Vidrio frente
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Tipo de bloqueo	4 puntos de bloqueo, mango con inserto de barra doble de 5 mm puerta principal
Número de puertas	Frente: 1 puerta(s)
Accesibilidad para la operación	Lados del recinto Posterior Frente
Piezas extraíbles	Puerta mediante tornillos charnela Panel trasero mediante tornillos Techo mediante tornillos Soporte de la placa de montaje mediante tornillos Carril deslizante mediante tornillos Adaptador vertical mediante tornillos
Material	Marco: acero galvanizado Montantes: acero galvanizado Puerta: chapa acero Paneles: chapa acero Charnela: zamak Asa: poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Recinto: Gris (RAL 7035) Asa: negro (RAL 9005)
Peso del producto	85,6 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Estándares	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
Grado de protección IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Características ambientales	Entorno severo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,000 cm
Paquete 1 Ancho	75,000 cm
Paquete 1 Longitud	89,000 cm
Paquete 1 Peso	113,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------