

# Ficha técnica del producto

## Características

# NSYCVF165M230PF

Ventilador 165m<sup>3</sup> por hora - 230V AC - IP54



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar 165 m <sup>3</sup> /h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar 193 m <sup>3</sup> /h a 60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	175...253 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

### Complementos

Absorbed power	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
Corriente nominal (In)	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externa 268 mm
Anchura	Externa 248 mm
Profundidad	Externa 104 mm
Dimensiónes de recorte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,14 kg
Material	Rejilla de salida termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida gris RAL 7035)
Temperatura ambiente de trabajo	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	50 Pa caudal 0 m <sup>3</sup> /h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior 1 filtro parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida parte frontal 1 plantilla de recorte

1 cable de alimentación

Estado de uso	Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El entorno circundante debe estar relativamente limpio
---------------	---

**Oferta sustentable**

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

**Garantía contractual**

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------