

Hoja de datos del producto NSYCVF850M230PF

Características



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar, estado 1 838 m3/h en 50 Hz Caudal libre con filtro estándar, estado 1 803 m3/h en 60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	207...244 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Absorbed power	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
[In] Corriente nominal	0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz
Noise level < at	75...76 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo, estado 1 336 mm
Anchura	Externo, estado 1 316 mm
Profundidad	Externo, estado 1 162 mm
Dimensiones de corte	291 x 291 mm
Peso del producto	4,1 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	170 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Bornero
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte
Condiciones de uso	La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relativamente limpio

Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------