

Hoja de datos del producto NSYDLM48

Características



Principal

Gama	Spacial
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Application	Multiuso Aplicación de distribución modular
Tipo de producto o componente	Chasis
Nombre corto del dispositivo	DLM
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Soporte desplazable Frontal del armario
Compatibilidad de gama	Spacial S3D Spacial S3X Spacial CRN
Composición del dispositivo	1 estructura de chasis 2 cubierta de acabado 1 regleta de tierra/neutro 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 3 carátulas con carril DIN de 35 mm
Cantidad por juego	Set de 1

Complementario

Material	Acero
Color	Panel frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - en parte frontal y posterior con soportes ubicación
Ajuste	En altura de 40 a 85 mm para carril DIN
Número de filas horizontales	3
Número total de módulos de 18 mm	48
Tipo de carátula	Placas ciegas y troqueladas
Número de taladros	3 taladros
Altura	453 mm
Anchura	355 mm
Profundidad	101,5 mm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sí
Normativa de RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------