Hoja de datos del producto
Características

LVS03691
Placa frontal, PrismaSeT P, para NS-MTZ1/NT, dispositivo extraíble, con interruptor, 8 M, An650

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar
Dispositivo instalado	Compacto: extraíble NS1250 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NS1250 - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NS1600 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NS1600 - control: telemandado - vertical instalación Compacto: extraíble NS630b ... 1000 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: extraíble NS630b ... 1000 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: extraíble NS630b ... 1000 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact: extraíble NT06 ... 10 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Masterpact: extraíble NT06 ... 10 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact: extraíble NT12 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Masterpact: extraíble NT12 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact: extraíble NT16 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Masterpact: extraíble NT16 - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de poles	1 x 3P: placa de montaje soporte: NS1250 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NS1250 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NS1600 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NS1600 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NS630b ... 1000 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NS630b ... 1000 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NT06 ... 10 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NT06 ... 10 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NT12 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NT12 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NT16 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NT16 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical Horizontal

Complementario

Descripción de cofret/armario	Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 800 mm
Posición de conexión	Conexión frontal Conexión posterior
Número de módulos verticales (50 mm)	8
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de superficie	Mate Texturado
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	400 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,8 kg

Cantidad por juego	Juego de 1

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1250 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 15 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble mando rotativo vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble mando rotativo vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS1600 extraíble telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 celda Compacto NS630b 1000

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,800 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	1,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,977 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	74,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	91,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas