

Principal

Gama	Multi 9
Nombre del producto	Multifix Air
Tipo de producto o componente	Disipador de sobrevoltaje
Nombre corto del dispositivo	PRD1 75r
Número de polos	4P
Señalización remota	Donde
Composición de contactos de señalización	1 SD (1 C/O)
Tipo de limitador de sobretensiones	Red de distribución eléctrica

Opcionales

Tipo y clase de limitador de sobretensiones	Tipo 1
Tecnología de limitador de sobretensiones	MOV
Configuración de cableado	5-wire
Intensidad de descarga nominal	Modo común 20 kA L/PE Modo común 20 kA N/PE Modo diferencial 20 kA L/N
Intensidad de salida máxima	75 kA
[Iimp] intensidad de impulso	75 kA
[Uc] tensión de funcionamiento máxima continua	Modo común 495 V CA L/PE Modo común 320 V CA L/N Modo diferencial 640 V CA L/N Modo común 175 V CA N/PE
[Up] nivel de protección de tensión	Modo común 1500 V L/PE Modo común 1000 V L/N Modo diferencial 2000 V L/N Modo común 600 V N/PE
Tipo de dispositivo seccionador	Interruptor automático asociado 30 A C 10 kA
Resistencia a los cortocircuit	200 kA
Señalizaciones en local	Verde indicador mecánico en funcionamiento Rojo indicador mecánico fin de la vida
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	8
Altura	91.7 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	71.4 mm
Peso del producto	703 g
Color	Gris RAL 7035
Tiempo de respuesta	< 25 ns
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel 6...35 mm ² AWG 10...AWG 2 rígido Terminal tipo túnel 6...25 mm ² AWG 10...AWG 4 Flexible Terminal tipo túnel tierra 0.5...1.5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 Mm for L/N connection 10 Mm for PE connection 6 mm for tierra connection
Par de apriete	3 N.M L/N 3 N.m PE

Ambiente

Normas	UL 1449:ed. 4
Grado de protección IP	NEMA 3R instalado:
Grado de contaminación	3
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.8 cm
Paquete 1 Ancho	9.1 cm
Paquete 1 Longitud	12.0 cm
Paquete 1 Peso	522.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	6.616 kg

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.