



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de Producto o Componente	CA de base de salida discreta
Grupo de canales	2 grupos de 4 salidas
Número de salida digital	8
Tipo de salida digital	Triac
Tensión de salida	120 V CA
Corriente por canal	2 A
Protección contra cortocirc.	Fusible interno de 5 A fusión lenta por grupo
Tratamiento de Protección	TC

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	120 V AC
Montado en la pared del conducto	4 A por grupo 8 A por módulo
Corriente de salida mínima	5 mA
1 contacto de puerta	1,9 mA 120 V AC
Corriente de sobretensión	10 A para 2 ciclos 15 A para 1 ciclo 5 A para 3 ciclos
Maximum voltage drop	<1,5 V 2 A en estado 1
Protección contra sobrecargas	Fusible interno
Tiempo respuesta	1/2 x 1/f (= 0,5 de un ciclo de línea) de estado 0 a estado 1 1/2 x 1/f (= 0,5 de un ciclo de línea) de estado 1 a estado 0
Central de control y anulación local	1780 V CA durante 1 minuto
Disipación de potencia	7,5 W máximo 6 W típico
Marca	CE
Señalizaciones en local	Estado de canal, estado 1 8 LED
Consumo de corriente	125 mA en 120 V AC
Descripción terminales ISO n°4	(4)OUT_DIS#4 (2)OUT_DIS#2 (1)OUT_DIS#1 (3)OUT_DIS#3 (1L+)PW TB (5)OUT_DIS#5 (6)OUT_DIS#6 (1N)PW (7)OUT_DIS#7 (8)OUT_DIS#8
Profundidad	47,5 mm
Altura	141,5 mm
Ancho	125 mm
Peso del producto	0,32 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]NF[RETURN]UL
Resistencia a descargas electroestáticas	4 KV Contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	531,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,975 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------