



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy BS
Grado IP	IPxx B
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Complementos

Soporte de montaje	Placa de montaje Prisma vertical
Modo de montaje	Horizontal Vertical
Descripción de los polos	4P
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	440 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	750 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	250 A
[Icw] Corriente temporal admisible	13 kA para 1 s
Corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]	30 kA
I²t na ativação	169000000 A².s
Sección transversal del embarrado	20 x 5 mm
Conexiones - terminales	Suministro terminal engarzado 50 mm² Suministro barras flexibles, 20 x 3 mm Distribución hueco M6 Fase) , 13 x 1...50 mm²
Alto	235 mm
Ancho	470 mm
Profundidad	115 mm
Peso del producto	3,2 kg

Ambiente

Normas	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------