



### Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gama                          | Linergy                |
| Nombre del producto           | Linergy BS             |
| Grado IP                      | IPxx B                 |
| Tipo de producto o componente | Bloque de distribución |
| Compatibilidad del producto   | Armarios Spacial       |

### Complementos

|                                               |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte de montaje                            | Placa perforada<br>Prisma vertical<br>Placa de montaje                                                                          |
| Modo de montaje                               | Vertical<br>Horizontal                                                                                                          |
| Descripción de los polos                      | 4P                                                                                                                              |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal        | 440 V AC                                                                                                                        |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento           | 750 V AC                                                                                                                        |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión         | 8 kV                                                                                                                            |
| [Ie] intensidad de funcionamiento nominal     | 630 A                                                                                                                           |
| [Icw] Corriente temporal admisible            | 25 kA para 1 s                                                                                                                  |
| Corriente nominal de resistencia máxima [Ipk] | 40 kA                                                                                                                           |
| I²t na ativação                               | 625000000 A².s                                                                                                                  |
| Sección transversal del embarrado             | 32 x 8 mm                                                                                                                       |
| Conexiones - terminales                       | Suministro terminal engarzado 50 mm²<br>Suministro barras flexibles, 32 x 8 mm<br>Distribución hueco M6 Fase) , 13 x 1...50 mm² |
| Alto                                          | 235 mm                                                                                                                          |
| Ancho                                         | 470 mm                                                                                                                          |
| Profundidad                                   | 115 mm                                                                                                                          |
| Peso del producto                             | 5,6 kg                                                                                                                          |

## Ambiente

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Normas                      | IEC 61439-2<br>EN/IEC 61439-1 |
| Certificaciones de producto | ASEFA                         |

## Oferta sustentable

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|