



Detalles del producto

CR-U3SM

CR-U3SM Socket small for 3c/o CR-U relay



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-U3SM
Código de producto:	1SVR405660R1100
EAN:	4013614529016
Descripción corta:	CR-U3SM Socket small for 3c/o CR-U relay
Descripción larga:	El CR-U3SM es un zócalo pequeño de la gama de relés universales CR-U, diseñado para relés CR-U con 3 contactos de salida c/o (SPDT). Equipado con bornes de conexión por tornillo, ofrece unas dimensiones compactas de 68,2 mm de profundidad, 38 mm de anchura y 24,2 mm de altura, con un peso neto de 0,058 kg. Compatible con módulos de función enchufables, soportes y marcadores disponibles como accesorios, cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, sin contener sustancias REACH superiores al 0,1% en masa. Clasificado según ETIM como zócalo de relé (EC001456), está destinado a aplicaciones profesionales dentro de la categoría WEEE 5 de equipos pequeños.
Display Name:	CR-U3SM

Clasificación	
EAN:	4013614529016
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85369010

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405650M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132578_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	38 mm
Alto del producto:	24.2 mm
Largo del product:	68.2 mm
Peso del product:	0.058 kg

Técnica

Función:	Accessory for interface relays CR-U
Subfunción:	Socket for universal relays
Subfunción 2:	Socket small for universal relay 3 c/o
Tensión nominal de operación:	250 V
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I _e):	(230 V) 10 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	2 V
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible con férula 2x 20-16 AWG Rígido 2x 20-14 AWG Varado 2 x 20-14 AWG
Inflamabilidad según UL94:	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CSA:	CSA_262671_2785566
Certificado de cURus:	cURus508_E244328
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982020-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982020-1000
Certificado EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	73 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	84 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.594 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614378898

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001456 - Relay socket
ETIM 8:	EC001456 - Relay socket
ETIM 9:	EC001456 - Relay socket
Clase electrónica:	V11.0 : 27371603
UNSPSC:	39122335
Número E (Noruega):	4187498

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

