

Hoja de datos del producto

Características

LVS04060

ALIMENTACIÓN BLOQUE NSX/CVS/INS/INV

250



Principal

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gama | Linergy |
| Gama de producto | Linergy |
| Tipo de Producto o Componente | Bloque de la fuente de alimentación |
| Nombre del Producto | Linergy BW |
| Product name | PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 cofret PrismaSeT PrismaSeT G cofret Linergy Linergy BW barra de distribución |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de distribución de corriente |
| Equipo Suministrado | Con conexión |
| Normas | IEC 61439-1,armario interior IEC 61439-2,armario interior |
| Certificaciones de Producto | ASTA |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

| | |
|--------------------------------------|---|
| Conexión de dispositivos de la celda | Linergy BW embarrado |
| Número de Polos | 4P |
| Installation description | Armario - anchura 650 mm Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Pack de armario - anchura 600 mm Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm |
| Equipo instalado | Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS250 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS250 - control: mando rotativo vertical instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV250 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV100 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV250 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...250 y ammeter sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV100 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 fijo INV250 - control: mando lateral vertical instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS250 - control: mando lateral vertical instalación Compact, estado 1 fijo INV200 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 fijo INV160 - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV160 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 fijo INV200 - control: mando rotativo horizontal instalación |
| [le] corriente asignada de empleo | 250 A |
| Peso del producto | 1.18 kg |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 11.5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 14.7 cm |
| Paquete 1 Longitud | 17.8 cm |
| Paquete 1 Peso | 1.181 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 150 |
| Paquete 2 Altura | 66.0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80.0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 120.0 cm |
| Paquete 2 Peso | 188.0 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-----------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | <input checked="" type="checkbox"/> Declaración De REACh |
| REACh free of SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Si |
| Mercury free | Si |
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Si |
| Normativa de RoHS China | <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | <input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|