



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Toma de datos RJ45
Aplicación de dispositivo	Communicacion
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Aluminio
Tipo de toma de datos	RJ45 - 4 contactos - categoría 5e - velocidad de transmision < 155 MHz
Accesorios	Etiqueta Aleta protectora

Complementos

Tipo de red de comunicación	1000BASE-T
Protocolo de puerto de comunicacion	ATM 155 Mbps
Destino del producto	Ducto Caja de piso
Número de módulos	2 módulos
Tipo de huella	Infraplus
Tipo de conector	S-One
Tipo de apantallamiento de cable	U/UTP
Organización de cables	Par trenzado sin blindaje
Conexiones - terminales	Click
Montaje de dispositivo	Embutido
Fijacion	Fijado a presión
Dirección de instalación	Derecho
Material	Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Profundidad	36 mm
Ancho	85 mm
Alto	80 mm

Ambiente

IP degree of protection	IP40
IK degree of protection	IK01
Ambient air temperature for operation	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Característica medioambiental	Petroleo Alcohol Jabón líquido Resistencia UV Lejía Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco Aceite Acetona

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	ISO 8877

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0803 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------