



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Toma de datos RJ45
Aplicación de dispositivo	Comunicacion
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Grafito
Tipo de toma de datos	RJ45 - 4 contactos - categoria 6 - velocidad de transmision < 250 MHz
Accesorios	Etiqueta Aleta protectora

Complementos

Tipo de red de comunicación	1000BASE-TX
Protocolo de puerto de comunicacion	ATM 1200 Mbps
Destino del producto	Ducto Caja de piso
Número de módulos	1 módulo
Tipo de huella	Infraplus
Tipo de conector	S-One
Tipo de apantallamiento de cable	U/UTP
Organizacion de cables	Par trenzado sin blindaje
Conexiones - terminales	Click
Montaje de dispositivo	Embutido
Fijacion	Fijado a presión
Dirección de instalación	Derecho
Material	Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Profundidad	36 mm
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm

Ambiente

IP degree of protection	IP40
IK degree of protection	IK01
Ambient air temperature for operation	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Característica medioambiental	Resistencia UV Alcohol Jabón líquido Petroleo Amoníaco Acetona Lejía Líquido de limpieza de ventanas Aceite

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	ISO 8877

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Will be compliant on 4Q2016
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------