

# Hoja de datos del producto

## Características

# LV426950

contacto estándar, ComPact NSXm, estado del interruptor automático OF/SD, 1 tipo de contacto de cambio

### Principal

Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	SD[RETURN]OF
Aplicación del Dispositivo	Breaker status monitoring ((*))
Compatibilidad de gama	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

### Complementario

Tipo de fallo	Sobrecarga Cortocircuito
Señalizaciones en local	Abierto / cerrado, estado 1 indicación encendido/apagado Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] corriente térmica convencional	5 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110...127 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110...127 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-15: 2.5 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-13: 2.5 A at 24 V DC DC-13: 1.2 A at 48 V DC DC-13: 0.35 A at 110 V DC DC-13: 0.05 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
Carga mínima	2 mA en 17 V DC
Terminal de conexión auxiliar	Resorte
Longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm for frontal connection

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.200 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm
Paquete 1 Longitud	10.500 cm

Paquete 1 Peso	25.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.000 cm
Paquete 2 Ancho	14.000 cm
Paquete 2 Longitud	25.000 cm
Paquete 2 Peso	257.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	220
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.300 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------