

Hoja de datos del producto

Características

LV429344

Enclav. de Mando Rotat. Prol. Telescopico -
Adapt. Cerradura - No Inc. Cerradura



Principal

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nombre Corto del Dispositivo | Adapt. cierr. empuñadura |
| Tipo de Producto o Componente | Dispositivo padlocking |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de cerradura |
| Compatibilidad de gama | Compact (Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1) Compact (Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1) Compact (ComPact NSX250 nueva generación) Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 CC EasyPact (EasyPact CVS160) EasyPact (EasyPact CVS250) EasyPact (EasyPact CVS400) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) |

Complementario

| | |
|--|-------------------|
| Destino de cerradura | Empuñadura |
| Tipo de cerradura con llave | Profalux Ronis |
| Posición de bloqueo de la llave | En parte frontal |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Sin cerraduras |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 0,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11,2 cm |
| Paquete 1 Longitud | 11,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 19,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 2,487 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | <input checked="" type="checkbox"/> Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Si |
| Sin mercurio | Si |
| Normativa de RoHS China | <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | <input checked="" type="checkbox"/> Si |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Comunicación ambiental

 Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad

 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 Meses
