

Ficha técnica del producto

Especificaciones



2 Contactos Avanzados Al Cierre

LV429346

Principal

Gama de productos	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Gama	Compacto
Nombre Corto del Dispositivo	2 contac avan cierr
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Controlar
rango de compatibilidad	Compacto (Compact NSX) Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L)

Complementario

tipo de contactos auxiliares	Estándar
funcionamiento contactos auxiliares	Early-make
Modo de montaje	Extraíble
[Ith] Intensidad térmica convencional	6 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A a "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,6 A a 110 V CC DC-12: 2,5 A a 48 V CC DC-12: 6 A a 24 V CC DC-14: 0,03 A a 250 V CC DC-14: 0,05 A a 110 V CC DC-14: 0,2 A a 48 V CC DC-14: 1 A a 24 V CC
carga mínima	100 mA a 24 V CC

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	68,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,460 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.