

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de Apertura MX 220-240V

LV429387

Principal

Gama	Compacto
Gama De Producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Nombre Corto Del Dispositivo	MX
Tipo De Producto O Componente	Bobina de disparo
Aplicación Del Dispositivo	Control
Tipo De Bobina De Disparo	Bobina Apertura Liber deseng deriv
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
Compatibilidad De Gama	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compact (Compact NSX) Compact (ComPacT NSX DC nueva generación) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementario

Umbral De Explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo Respuesta	50 ms
Tipo De Señal De Control	Impulso Mantenido
Duración Mínima Del Impulso	>= 20 ms
Potencia Entrada De Suministro	10 VA
Terminal De Conexión Auxiliar	Resorte 0.5...1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.400 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	4.700 cm
Paquete 1 Longitud	6.200 cm
Paquete 1 Peso	120 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.200 cm
Paquete 2 Ancho	10.500 cm
Paquete 2 Longitud	23.700 cm
Paquete 2 Peso	1.248 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	7.844 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas