

# Hoja de datos del producto LV429408

## Características



### Principal

Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Tipo de bobina de disparo	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	380...415 V CA 50 Hz 440...480 V CA 60 Hz

### Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Suministros de potencia de mantenimiento	5 VA
Potencia entrada de suministro	10 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms
Terminal de conexión auxiliar	Terminal de tornillo 0...1,5 mm²

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------