

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de disparo MN, ComPacT NSX, tensión nominal 525 V CA 50 Hz, 600 V CA 60 Hz, conexiones de terminal de resorte sin tornillos

LV429409

❗ Discontinuado el: 9 nov 2023

❗ Discontinuado

Principal

Gama	Compacto
Gama de productos	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Nombre Corto del Dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
tensión de circuito de control	525 V CA 50 Hz 600 V CA 60 Hz
rango de compatibilidad	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compacto (Compact NSX) Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementario

Umbral de explotación	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
tiempo respuesta	50 ms
potencia retención suministro	5 VA
potencia entrada de suministro	10 VA
conexión	Resorte 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
longitud de pelado de cable	7 mm

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	4 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	121 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,2 cm
Paquete 2 Ancho	14,8 cm
Paquete 2 Longitud	22,5 cm
Paquete 2 Peso	1,3 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,287 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	180
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.