



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	MT250
Tipo de Producto o Componente	Mando eléctrico
Aplicación del Dispositivo	Automatic spring charging ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NS ComPact NSX160 Compact NS ComPact NSX250 Compact Compact NSX Micrologic 7 desequilibrio de fase Compact Compact NSX Micrologic 7 NSX160 DC
Tipo de Control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	380...415 V CA 50/60 Hz 440...480 V CA 60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Corriente nominal del marco del disyuntor	100 A 160 A

Complementario

Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Tiempo de respuesta del disyuntor	< 700 ms iluminación de área abierta < 80 ms en modo de bucle cerrado con retroalimentación del codificador
Frecuencia de funcionamiento máxima	4 por minuto
Consumo de potencia en VA	500 VA cierre 500 VA apertura
Equipo Suministrado	Adaptador SDE
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF 1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.7 cm
Paquete 1 Ancho	10.5 cm
Paquete 1 Longitud	17.0 cm
Paquete 1 Peso	1.4 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	21.766 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------