

Hoja de datos del producto

Características

LV429459

insulation monitoring module, ComPact NSX
100/160/250, 200 VAC to 440 VAC 50/60 Hz,
0.1 A to 1 A, 3 poles

Principal

Tipo de Producto o Componente	Insulation monitoring device ((*))
Aplicación del Dispositivo	Insulation ((*))
Compatibilidad de gama	Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPacT NSX250 nueva generación
Número de Polos	3P

Complementario

[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...440 V
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Precisión de medida	-50 %...0 %
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0.1 A 0.2 A 0.5 A 1 A
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	5...10 s

Entorno

Grado de protección IP	"IP40" conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK04 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.5 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	18 cm
Paquete 1 Peso	1.09 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Mercury free	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RoHS exemption information	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------