

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Earth-leakage add-on protection module VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429490

Principal

Gama De Producto	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250
Nombre Corto Del Dispositivo	VigiPacT
Tipo De Producto O Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación Del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad De Gama	Compact NS (ComPact NSX160) interruptor automático Compact NS (ComPact NSX250) interruptor automático Compact (Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1) interruptor automático Compact (Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1) interruptor automático
Número De Polos	3P
Corriente Nominal (In)	100 A 160 A
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Clase A Clase AC
Ajuste De Tipo De Sensibilidad De Fugas A Tierra De Corriente Residual	Ajustable
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	0.03 A para clase A 0.1 A para clase A 0.3 A para clase A 0.5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
Tipo De Ajuste De La Temporización Del Disparo Diferencial	Ajustable
[Δt] Ajuste De La Temporización De La Protección Diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1.2 s 4 s

Complementario

Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección Contra Fugas A Tierra	Con
Tiempo Máximo De Rotura	800 ms

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Categoría De Sobretensión	IV
---------------------------	----

Entorno

Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.4 cm
Paquete 1 Ancho	14.0 cm
Paquete 1 Longitud	17.0 cm
Paquete 1 Peso	1.098 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	13.862 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil