

Hoja de datos del producto LV429494

Características

Earth-leakage add-on protection module
VigiPacT, ComPacT NSX 250, 440VAC to
550VAC, 30mA to 30A, 3 poles



Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250
Nombre Corto del Dispositivo	VigiPacT
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NS ComPact NSX400 interruptor automático Compact ComPacT NSX250 nueva generación interruptor automático
Número de Polos	3P
Corriente nominal (In)	250 A
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A para clase A 0.1 A para clase A 0.3 A para clase A 0.5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Ajustable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1.2 S 4 s

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	IV

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.4 cm
Paquete 1 Ancho	14.3 cm
Paquete 1 Longitud	17.2 cm
Paquete 1 Peso	1.102 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	9.258 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------