



neutro, anticipado conmutación para fijación frontal, accesorio para interruptor principal y de parada de emergencia 3LD2 para 100 - 125 A y para interruptor principal y de parada de emergencia 3LD5 UL para 60 A

La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Neutro
tipo de producto	accesorios para interruptores principales y de parada de emergencia 3LD2
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada	
• mín.	12
• máx.	1
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales	
• alma flexible con preparación de los extremos de cable	1 × (4...50 mm ²)
• monofilar o multifilar	1 × (4...35 mm ²)

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3LD9280-0B>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3LD9280-0B>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



