



Principal

Gama	Compact
Gama de producto	ComPact NSX100...250
Tipo de Producto o Componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	MA
Tecnología de unidad de disparo	Magnético
Compatibilidad de gama	Compact NSX160 Compact NSX250
Aplicación del Dispositivo	Motor
Número de polos	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Funciones de protección de unidad de control	I
Tipo de protección	I (Cerrado) : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Corriente nominal de la unidad de disparo	150 A en 65 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz

Complementario

Ajuste de la captación de la protección instantánea tipo II	Ajustable
[Ii] Rango de ajuste del arranque de la protección instantánea	9...14 x In
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]CCC[RETURN]Marine
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.9 cm
Paquete 1 Ancho	6.7 cm
Paquete 1 Longitud	11.3 cm
Paquete 1 Peso	410.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	28

Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	11.911 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------