

Hoja de datos del producto LV431533

Características



Principal

Gama de producto	NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Vigi add-on
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NSX interruptor automático
Número de polos	3P
[In] Corriente nominal	250 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0,03...10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	310 Ms 60 Ms 0 Ms 150 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------