

Hoja de características del producto

Características

LV431536

Bloque Vigi MH - 30..10000 mA - 200..440 V - 4 polos



Principal

Gama de producto	Easypact CVS100...250 NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Vigi add-on
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NSX interruptor automático EasyPact CVS interruptor automático
Número de polos	4P
[In] Corriente nominal	250 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0,03...10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	5 ajustes regulables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 310 ms 60 ms 150 ms

Complementario

Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	200...440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------