

Principal

Gama	Compact
Gama de producto	ComPact NSX400...630
Tipo de Producto o Componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	Micrologic 1.3 M
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Compatibilidad de gama	Compact NSX630
Aplicación del Dispositivo	Motor
Número de polos	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Funciones de protección de unidad de control	I
Tipo de protección	I (Cerrado) : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Corriente nominal de la unidad de disparo	500 A en 65 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz

Complementario

Tipo de ajuste de la captación de la protección de corta duración Isd	9 regulaciones
[Isd] Rango de ajuste de la captación de la protección de corta duración	5000 A 6000 A 2500 A 3000 A 4500 A 4000 A 5500 A 6500 A 3500 A
Tipo de ajuste de retardo de la protección de corto plazo tsd	Fijo
[tsd] Rango de ajuste de la temporización de la protección de corto plazo	0.01 s
Ajuste de la captación de la protección instantánea tipo II	Fijo
[II] Rango de ajuste del arranque de la protección instantánea	6500 A
Protección contra fugas a tierra	Sin
Selectividad lógica ZSI	Sin
Señalizaciones en local	Listo para operar, estado 1 LED parpadeante - tipo de cable: verde)

Entorno

Normas	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	Marine[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.5 cm
Paquete 1 Ancho	17.6 cm
Paquete 1 Longitud	22.0 cm
Paquete 1 Peso	1.412 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	14.886 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------