

Ficha técnica del producto

Características

LV432085

Unidad de control - Micrologic 2.3 - 400 A - 4 polos 4R



Principal

Gama	Compacto
Gama	ComPact NSX400...630
Tipo de producto o componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	Micrologic 2.3
Trip unit technology ((*))	Electrónico
Compatibilidad de la gama	Compacto NSX400 Compacto NSX630
Aplicación de dispositivo	Distribución
Number of poles	4P
Descripción de polos protegidos	3t + N/2 3t 4t
Posición de neutro	Izquierda
Funciones de protección de unidad de control	LSol
Tipo de protección	L : for overload protection (long time) Short time short-circuit protection with fixed delay I : for instantaneous short-circuit protection
Trip unit rated current	400 A at 40 °C
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementos

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 regulaciones
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A

Long-time protection delay adjustment type tr	Fijo
[Tr] long-time protection delay adjustment range	11 s a 7.2 x Ir 16 s a 6 x Ir 400 s a 1.5 x Ir
Memoria térmica	20 minutos antes y después de desconexión
Short-time protection pick-up adjustment type lsd	9 regulaciones
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fijo
[Tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fijo
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Protección contra fugas a tierra	Sem
Neutral protection settings	0,5 x Ir 3t + N/2) 1 x Ir 4t) Sin protección 3t)
Señalizaciones en local	Listo para operar flashing LED verde) Sobrecarga LED 105 % Ir rojo) Sobrecarga LED 90 % Ir naranja)

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certificaciones de producto	CCC Marine EAC
Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,783 kg
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 ancho	17,5 cm
Paquete 1 Largo	22 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	82,884 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------