

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad de Control MicroLogic 5.3 E NSX630 630 A 3P3D

LV432096

Discontinuado el: 20 oct. 2022

Discontinuado

Principal

Gama	Compact
Gama De Producto	ComPact NSX400...630
Tipo De Producto O Componente	Trip unit ((*))
Unidad De Control	Micrologic 5.3 E
Tecnología De Unidad De Disparo	Electrónico
Compatibilidad De Gama	Compact NSX630
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P
Descripción De Polos Protegidos	3t
Funciones De Protección De Unidad De Control	LSI
Tipo De Protección	L : for prot.cont. sobrec. (per.largo) S : for prot.cont.cortoc. (per.corto) I (Cerrado) : for prot.contra cortocirc.(inst.)
Corriente Nominal De La Unidad De Disparo	630 A en 40 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Ajuste De La Captación De Tiempo Largo Tipo Ir (Protección Térmica)	9 regulaciones
Rango De Ajuste De La Captación De La Protección De Tiempo Largo [Ir]	250...630 A
Tipo De Ajuste Del Retardo De La Protección De Larga Duración Tr	Ajustable
[Tr] Margen De Ajuste De La Temporización De La Protección De Larga Duración	15...400 s en 1.5 x Ir 0.35...11 s en 7.2 x Ir 0.5...16 s en 6 x Ir
Memoria Térmica	20 minutos antes y después de desconexión
Tipo De Ajuste De La Captación De La Protección De Corta Duración Isd	9 regulaciones
[Isd] Rango De Ajuste De La Captación De La Protección De Corta Duración	1,5...10 x Ir
Tipo De Ajuste De Retardo De La Protección De Corto Plazo Tsd	Ajustable

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Tsd] Rango De Ajuste De La Temporización De La Protección De Corto Plazo	0...0.4 s I ² t=off 0.1   0.4 s I ² t=on
Ajuste De La Captación De La Protección Instantánea Tipo II	Ajustable
[II] Rango De Ajuste Del Arranque De La Protección Instantánea	1,5...11 x In
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin
Selectividad Lógica Zsi	Con
Señalizaciones En Local	Listo para operar, estado 1 LED parpadeante - tipo de cable: verde) Sobrecarga, estado 1 LED 105 % Ir - tipo de cable: Rojo) Sobrecarga, estado 1 LED 90 % Ir - tipo de cable: Ambar)
Tipo De Pantalla	Pantalla LCD
Tipo De Medición	Med energía
Comunicación De Datos	Medición energía Corriente y potencia demandada Calidad de potencia Historias de marca de tiempo y tablas de eventos Indic. mantenimiento Maxímetros/minímetros Valores de demanda y instantáneos Ajustes alarma y protección
Registro De Datos Eléctricos	Indic. mantenimiento

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certificaciones De Producto	Marine CCC EAC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.0 cm
Paquete 1 Ancho	17.6 cm
Paquete 1 Longitud	21.6 cm
Paquete 1 Peso	1.49 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	15.666 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil