

Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630
Gama	Compact
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact ComPacT NSX400 nueva generación interruptor automático Compact ComPacT NSX630 nueva generación interruptor automático EasyPact EasyPact CVS630 interruptor automático EasyPact EasyPact D3N interruptor automático
Número de Polos	3P
Corriente nominal (In)	400 A 630 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MB
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	60 Ms 150 Ms 0 Ms 310 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Mercury free	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RoHS exemption information	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------