

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Earth-leakage add-on protection module VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV432464

## Principal

Gama de producto	ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT NSX400...630
Nombre Corto del Dispositivo	VigiPacT
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NS (Compact NSX500) interruptor automático Compact NS (ComPacT NSXm) interruptor automático Compact (ComPacT NSX400 nueva generación) interruptor automático Compact (ComPacT NSX630 nueva generación) interruptor automático
Número de Polos	3P
Corriente nominal (In)	400 A 630 A
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Regulable 'or' no regulable
Sensibilidad ante fugas a tierra	0,03 A para clase A 0,1 A para clase A 0,3 A para clase A 0,5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Regulable 'or' no regulable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

## Complementario

Tipo de red	AC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

<b>Protección contra fugas a tierra</b>	Con
<b>Tiempo máximo de rotura</b>	800 ms
<b>Categoría de sobretensión</b>	IV

## Entorno

<b>Clase de protección frente a descargas eléctricas</b>	Clase II
<b>Normas</b>	IEC 60947-2

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	14 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	17 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	19,5 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	2,68 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S04
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	6
<b>Paquete 2 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	40 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	60 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	16,8 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	24
<b>Paquete 3 Altura</b>	41 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	79 kg

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Si
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Si
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## **Garantía contractual**

---

Periodo de garantía

18 Meses

**Reemplazo(s) recomendado(s)**