

Ficha técnica del producto

Especificaciones



COMANDO MOTOR PARA NSX400-630 250VCC

LV432646

Principal

Nombre Corto del Dispositivo	MT400/630
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del Dispositivo	Carga automática de muelles
rango de compatibilidad	Compact NS NSX400 Compact NS NSX630 Compact NS NSX400 DC Compact NS NSX630 DC
Tipo de control	Estándar
tensión de circuito de control	250 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Corriente nominal del marco del disyuntor	400 A 630 A

Complementario

tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Tiempo de respuesta del disyuntor	< 700 ms iluminación de área abierta < 80 ms en modo de bucle cerrado con retroalimentación del codificador
frecuencia de funcionamiento máxima	4 por minuto
Consumo de energía en W	500 W - cierre 500 W - apertura
descripción opciones bloqueo	1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8 Candados en posición Des.

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,13 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	19,56 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	26
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.