

Ficha técnica del producto

Características

LV432652

Bloque de motorización de comunicación con adaptadores SDE MTc NSX400-630



Principal

Nombre corto del dispositivo	Módulo de mecanismo de motor de comunicación con adaptador SDE
Tipo de producto o componente	Telemandado
Aplicación de dispositivo	Automatic spring charging ((*))
Compatibilidad de la gama	Compact NSX interruptor de circuito interruptor de circuito
Compatibilidad del producto	PowerPact L-Frame
Corriente nominal (In)	630 A 400 A
[Uc] tensión del circuito de control	220...240 V AC 50/60 Hz

Complementos

Tipo de control	Comunicación
Tipo do sinal de controle	Mantenido Impulso
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	< 600 ms apertura) < 80 ms cierre)
Frecuencia de funcionamiento máxima	4 por minuto
Maximum power consumption in VA	500 VA cierre 500 VA apertura
Accesorios	Adapt. SDE
Descripción de las opciones de bloqueo	1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8 Candado en posición OFF

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------