

Ficha técnica del producto

Especificaciones



insulation monitoring module,
ComPact NSX 400/630, 200 VAC to
440 VAC 50/60 Hz, 0.1 A to 1 A, 4
poles

LV432660

Discontinuado

Discontinuado el: 12 mayo 2023

Principal

Tipo de Producto o Componente	Insulation monitoring device ((*))
Aplicación del Dispositivo	Insulation ((*))
Compatibilidad de gama	Compact (ComPacT NSX400 nueva generación) Compact (ComPacT NSX630 nueva generación)
Número de Polos	4P

Complementario

[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...440 V
Tipo de red	AC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Precisión de medida	-50 %...0 %
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Regulable 'or' no regulable
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0,1 A 0,2 A 0,5 A 1 A
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	5...10 s

Entorno

Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK04 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,5 cm
Paquete 1 Ancho	17 cm
Paquete 1 Longitud	20 cm

Paquete 1 Peso	3,288 kg
----------------	----------

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)