



Principal

Nombre corto del dispositivo	IFM V2
Tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad de la gama	Masterpact NT Compact NS1600b...3200 ((*)) Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H
Tipo de oferta	C5

Complementos

Tipo de red de comunicaciones	Universal Logic Plug (ULP) RJ45 de 2 puertos Modbus, esclavo de línea serie Modbus 9.6...38.4 kbauds 1 RJ45
Modo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm
Clase de precisión	Classe 2 fuente de alimentación
Tensión de entrada	24 V DC ((*)) - 20...10 %
Voltaje de salida	24 V CC
Corriente de salida	3 A
Consumo de corriente	30 mA 24 V DC ((*)) room temperature
Consumo de potencia en W	1,635 W
Tipo de memoria	EEPROM almac. datos
Conexiones - terminales	Conector RJ45 Terminales de tipo tornillo
Certificaciones de producto	EAC CULus CE FCC
Normas	CISPR22

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

UL 61010  
UL 60950  
CISPR 24  
CISPR 11  
IEC 60950  
IACS E10

Alto	109 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	120 g

## Ambiente

Grado de protección IP	Conectores IP20 Otras partes IP30
Humedad relativa	5...85 % a 55 °C sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-20...70 °C
Grado de contaminación	3
Resistencia a las llamas	V0 conforme a UL 94
Resistencia a los choques	+/- 15 gn 12 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Frecuencia de vibraciones	5...8,4 Hz conforme a EN/IEC 60068-2

## Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------