

Hoja de datos del producto LV434001

Características



Principal

Nombre corto del dispositivo	IFE
Tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad de gama	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H Masterpact MTZ

Complementario

Tipo de red de comunicaciones	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s en RJ45 de 2 puertos Universal Logic Plug (ULP) en RJ45 de 2 puertos
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm
Tipo de control	Por Software
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Corriente máxima	3 A
Consumo de corriente	120 mA
Conexiones - terminales	Conector RJ45
Certificaciones de producto	GOST CULus FCC CE
Normas	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Altura	105 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	182,5 g
Categoría de accesorio/componente	Repuesto para Compact NS630b...1600 Repuesto para Compact NS1600b...3200

Entorno

Grado de protección IP	Conectores, estado 1 410 Otras partes, estado 1 IP3x Panel frontal, estado 1 IP4X
Humedad relativa	5...85 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Grado de contaminación	3
Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94 V0 acorde a IEC 60947-1 V0 acorde a IEC 60695-2-11

Resistencia a los choques	1000 m/s ²
Frecuencia de vibraciones	5...8,4 Hz

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------