



Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NS630b...1600 (*) ComPact NS1600b...3200
Nombre Corto del Dispositivo	IFE
Tipo de Producto o Componente	Módulo de interfaz
Rango de compatibilidad	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compacto (Compact NSX) Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Complementario

Tipo de red de comunicación	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s sobre RJ45 de 2 puertos Enchufe de lógica universal sobre RJ45 de 2 puertos Modbus TCP / IP, Modbus TCP maestro9,6 ... 38,4 kbauds
Pasarela de comunicación	Ethernet TCP/IP a Modbus
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm
Tipo de Control	Por software
Tensión de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Corriente de alimentación máxima	3 A
Consumo de corriente	120 mA
Conexiones - terminales	Conector RJ45
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC
Estándares	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Altura	105 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	182,5 g
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 Pieza de recambio para Compact NS1600b...3200

Entorno

Grado de protección IP	Conectores: 410 Otras partes: IP3x Panel frontal: IP4X
Humedad relativa	5...85 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Grado de contaminación	3
Retardancia al fuego	V0 conforme a UL 94 V0 conforme a IEC 60947-1 V0 conforme a IEC 60695-2-11
Resistencia a los choques	1000 m / s ²
Frecuencia de vibración	5...8,4 Hz

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,100 cm
Paquete 1 Ancho	7,200 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	259,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,723 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RoHS exemption information	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------