



Principal

Gama	Compact
Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC
Tipo de Producto o Componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	TM-D
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Compatibilidad de gama	Compact NSX100 DC
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de polos	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Funciones de protección de unidad de control	LI
Tipo de protección	L : for protección contra sobrecarga (térmica) I (Cerrado) : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Corriente nominal de la unidad de disparo	100 A en 40 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	750 V DC
Tipo de red	DC

Complementario

Ajuste de la captación de tiempo largo tipo Ir (protección térmica)	Ajustable
Rango de ajuste de la captación de la protección de tiempo largo [Ir]	0,7...1 x In
Tipo de ajuste del retardo de la protección de larga duración tr	Fijo
Tipo de ajuste de la captación de la protección de corta duración Isd	Fijo
[Isd] Rango de ajuste de la captación de la protección de corta duración	800 A
Tipo de ajuste de retardo de la protección de corto plazo tsd	Fijo
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.6 cm
Paquete 1 Ancho	10.0 cm
Paquete 1 Longitud	11.3 cm
Paquete 1 Peso	417.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	12.135 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------