



Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC
Tipo de Producto o Componente	Unidad de disparo
Unidad de control	TM-D
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético
Rango de compatibilidad	Compacto NSX100 DC
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de polos	3P
Descripción polos protegidos	3t
Funciones de protección de unidad de disparo	LI
Tipo de protección	L : for prot. contra sobrec. (térmica) I (Cerrado) : for prot.contra cortoc. (magnét.)
Corriente nominal de la unidad de disparo	80 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	750 V CC
Tipo de red	CC

Complementario

Ajuste de la captación de tiempo largo tipo Ir (protección térmica)	Regulable 'or' no regulable
Rango de ajuste de la captación de la protección de tiempo largo [Ir]	0,7...1 x In
Tipo de ajuste del retardo de la protección de larga duración tr	Fijo
Tipo de ajuste de la captación de la protección de corta duración Isd	Fijo
[Isd] Rango de ajuste de la captación de la protección de corta duración	800 A
Tipo de ajuste de retardo de la protección de corto plazo tsd	Fijo
Protección de fugas a tierra	Sin

Entorno

Estándares	IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Paquete 1 Peso	413,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	12,051 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------