

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.450.12

Módulo toma de TV/FM/SAT Unica conexión 9.5 mm - 74.9 x 74.9mm -Grafito



Principal

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gama | Unica |
| Tipo de producto o componente | Toma TV/FM/SAT |
| Aplicación de dispositivo | Soporte de dispositivo de medios |
| Presentación del dispositivo | Módulo |
| Color | Grafito |

Complementos

| | |
|------------------------|---|
| Conector TV | Macho IEC 9.52 mm |
| Conector FM | Hembra IEC 9.52 mm |
| Conector SAT | Tipo F |
| Atenuación de ritmo | TV : 3 dB @125...862 MHz R : 2 dB @5...108 MHz SAT : 3 dB @950...2400 MHz |
| Flujo de corriente CC | En toma SAT |
| Número de módulos | 2 módulos |
| Material | Insertar: aleación de zinc Cuadro de soporte : PBT GF30 Centro de placa : estabilizado con termoplástico ABS-UV |
| Acabado de superficie | Brillante |
| Montaje de dispositivo | Embutido |
| Fijación | Fijado a presión |
| Profundidad | 35 mm |
| Ancho | 74.9 mm |
| Alto | 74.9 mm |
| Fondo empotrado | 20 mm |

Ambiente

| | |
|--|---|
| Grado IP | IP20 |
| Grado de protección IK | IK02 |
| Temperatura ambiente de trabajo | 5...45 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C |
| Característica medioambiental | Acetona Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Resistencia UV Lejía Aceite Amoníaco Alcohol Petroleo |
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos |
| Normas | EN 50083 |

Oferta sustentable

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Sustainable offer status | Not Green Premium product |
|--------------------------|---------------------------|