



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Perfil de embarrado
Nombre del Producto	Linergy LGY
Compatibilidad de gama	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 cofret
Descrip. b. distrib.	Linergy
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Dirección de instalación	Vertical, posición operación: trasero Vertical, posición operación: lateral
Installation description	Armario - anchura 650 mm Armario - anchura 650 + 150 mm
[Ui] tensión asignada de aislamiento	1000 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	12 kV (grado de contaminación: 3)
[Ie] corriente asignada de empleo	630 A
[Icw] Corriente temporal admisible	25 kA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: trasero posición) 25 kA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: lateral posición)
Corriente permitida	680 A en 35 °C, estado 1 <= IP31 590 A en 35 °C, estado 1 > IP31
Sección transversal del embarrado	32.5 x 42.5 mm
Longitud	1670 mm
Peso del producto	1.56 kg
Color	Natural ((*))
Tip conexión b distribución	Solo T-slot
Conexión pitch	Posición de conexión libre

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.750 cm
Paquete 1 Ancho	4.750 cm
Paquete 1 Longitud	177.000 cm
Paquete 1 Peso	1.418 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4

Paquete 2 Altura	7.500 cm
Paquete 2 Ancho	9.500 cm
Paquete 2 Longitud	177.000 cm
Paquete 2 Peso	5.673 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P2M
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	29.000 cm
Paquete 3 Ancho	120.000 cm
Paquete 3 Longitud	200.000 cm
Paquete 3 Peso	136.000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------