

Hoja de datos del producto

Características

LVS04516

Busbar, Linergy BS, drilled busbar, 800A, vertical, flat bar, 60x5mm, L1675mm



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Barra de distribución
Nombre del Producto	Linergy BS
Compatibilidad de gama	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 cofret
Descrip. b. distrib.	Barra plana
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Dirección de instalación	Vertical, posición operación: trasero Vertical, posición operación: lateral
Installation description	Armario - anchura 650 mm Armario - anchura 650 + 150 mm
[Ie] corriente asignada de empleo	800 A en 35 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	15 KA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: lateral posición) 30 KA - tipo de cable: 1 s) para 5 soportes - tipo de cable: lateral posición) 40 KA - tipo de cable: 1 s) para 7 soportes - tipo de cable: lateral posición) 15 KA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: trasero posición) 30 KA - tipo de cable: 1 s) para 5 soportes - tipo de cable: trasero posición) 40 KA - tipo de cable: 1 s) para 7 soportes - tipo de cable: trasero posición)
Corriente permitida	800 A en 35 °C, estado 1 <= IP31 750 A en 35 °C, estado 1 > IP31
Sección transversal del embarrado	60 x 5 mm
Longitud	1675 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	5 mm
Peso del producto	4.54 kg
Color	Natural ((*))
Tip conexión b distribución	Ø 10 mm agujero perforado
Conexión pitch	Conexión cada 25 mm

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de Producto	ASTA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.500 cm
Paquete 1 Ancho	14.500 cm
Paquete 1 Longitud	179.500 cm
Paquete 1 Peso	4.446 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL

Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	34.000 cm
Paquete 2 Ancho	120.000 cm
Paquete 2 Longitud	202.000 cm
Paquete 2 Peso	374.000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------